



# Macchina per il taglio di rotoli da bobina

## E600-NM5

### Converting Machinery Cevenini Srl.

Via del Lavoro, 18 - Concorezzo, Italy  
Tel +39.039.6042569 - Fax +39.039.6042606  
Info@cmcevenini.it www.cmcevenini.com



### Caratteristiche Tecniche

- Ciclo di lavoro completamente automatico ad esclusione del carico e dello scarico del materiale.
- Luce lavoro max.: 1700mm. - Diametro est. max. bobina: 640mm. su mandrino da 3" con lama Ø 730mm.
- Mandrino da 3" ad espansione coassiale automatica.
- Tensione alimentazione: 400 V – 50Hz.
- Larghezza di taglio: da 2mm. con progressione decimale.
- Sistema di taglio: con lama singola su un mandrino.
- Gruppo carro lama motorizzato con motore CC15HP.
- Protezione totale antinfortunistica.
- Protezione scorrevole automatica a copertura lama durante le operazioni di carico bobina e scarico rotoli tagliati.
- Testa pneumatica con plateau Ø 640mm e presa esterna cartone.
- Macchina dotata di PLC SIEMENS ed interfaccia di preselezione "Blue Mode" con tecnologia touch screen, per l'impostazione ed il controllo delle funzioni di lavoro con visualizzazione delle misure di taglio, conteggio produzione, velocità di rotazione bobina e lama, etc.
- Pannello di comando orientabile grazie ad un braccio articolato.
- Check control automatico delle funzioni di lavoro della macchina con messaggi di auto-diagnosi.
- Possibilità di impostare 4 diverse larghezze di taglio per ciascuna bobina.
- Valvola idraulica per la regolazione delle 3 velocità di penetrazione lama nel materiale.
- Regolazione esatta della corsa della lama in relazione al Ø interno dell'anima in cartone e al Ø esterno della bobina.
- Dispositivo di lubrificazione e raffreddamento lama.
- Vasca principale, carter gocciolatoi, albero lama e flangia in acciaio inossidabile.
- Velocità rotazione lama regolabile da 50 a 700 g/min. e materiale regolabile da 150 a 400 g/min. su scala continua.
- Gruppo affilatore lama automatico completo di contro-affilatore e programmabile in frequenza e durata ciclo.
- Traslazione carro lama con motore "brushless".
- Angolo lama regolabile automaticamente.
- Dispositivo d'accesso remoto per tele-supporto della macchina con collegamento via Internet alla sede CMC CEVENINI.



*Cevenini, dal 1939 l'arte del taglio*